











DRZWI WEWNĘTRZNE

OZN. DRZWI	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6
MATERIAŁ	Drzwi Drewniane	Drzwi Drewniane	Drzwi Drewniane	Drzwi Drewniane	Drzwi Drewniane	Drzwi Aluminiowe
SCHEMAT						
WYMIAR :						
W ŚWIEITLE MURU	1500x2100	1000x2100	1000x2100	1000x2100	1000x2100	1500x2100
W ŚWIEITLE OŚC.	(900+500)x2050	900x2050	900x2050	900x2050	900x2050	(900+500)x2045
ILOŚĆ SZTUK	szt.1	szt.36	szt.20	szt.20	szt.2	szt.3
UWAGI	Drzwi płytowe pełne w okleinie drewnopodobnej CPL, wzór Dqb Sonoma podwyższonych parametrach akustycznych	Drzwi płytowe pełne w okleinie drewnopodobnej CPL, wzór Dqb Sonoma z okleiną obejmującą część drzwi o odporności EI, część z samozamykaczami wg rys.BA-01,BA-02 2 szt. drzwi ozn. na rys. EIS60 wyposażać wg opracowania PPOŻ	Drzwi płytowe z bulgitem w okleinie drewnopodobnej CPL, wzór Dqb Sonoma z okleiną obejmującą skrzydło ze szczeliny wentylacyjną	Drzwi płytowe pełne w okleinie drewnopodobnej CPL, wzór Dqb Sonoma z okleiną obejmującą skrzydło ze szczeliny wentylacyjną	Drzwi płytowe pełne w okleinie drewnopodobnej CPL , wzór Dqb Sonoma z oknem podawczym przesuwnym/żeluzią z zamkiem oraz białem.	Drzwi aluminiowe, przeszklone. Szklenie bezpieczne hartowane w klasie P4. Dwie szt. drzwi o odporności ogniowej EI30 podłączyć do centrali sygnalizacji pożarowej, na stałe ołtarze zamykają się w sytuacji pożaru wg rys. BA-02
	Przy drzwiach wewnętrznych zastosować konstrukcję drzwi wzmocnionych t.j. konstrukcję z płyty wiórowo-otworowej umieszczonej pomiędzy ramnikiem z drewna iglastego					

DRZWI WEWNĘTRZNE

OZN. DRZWI	Dw7	Dw8	Dw9	Dw10
MATERIAŁ	Drzwi Drewniane	Drzwi Drewniane	Drzwi Drewniane	Drzwi STALOWE
SCHEMAT				
WYMIAR :				
W ŚWIEITLE MURU	900x2050	1100x2100	1000x2100	1000x2100
W ŚWIEITLE OŚC.		1000x2050	900x2050	900x2050
ILOŚĆ SZTUK	szt.1	szt.1	szt.12	szt.1
UWAGI	Drzwi płytowe pełne w okleinie drewnopodobnej CPL, wzór Dqb Sonoma z opaską obejmującą	Drzwi płytowe pełne w okleinie drewnopodobnej CPL, wzór Dqb Sonoma z okleiną obejmującą	Drzwi płytowe pełne w okleinie drewnopodobnej CPL, wzór Dqb Sonoma lub białe skrzydło ze szczeliny wentylacyjną	Drzwi stalowe pełne o odporności ogniowej EI 30 jako dołącze do powierzchni strychu nieużytkowego
	Przy drzwiach wewnętrznych zastosować konstrukcję drzwi wzmocnionych t.j. konstrukcję z płyty wiórowo-otworowej umieszczonej pomiędzy ramnikiem z drewna iglastego			

UWAGA :

DOKUMENTACJĘ, ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY

Nazwa zadania : PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BAĆKOWICACH.				Etap : PROJEKT WYKONAWCZY SYMBOL PROJEKTU/ nr części: WA/1	
Adres inwestycji : GM. BAĆKÓWCE, BAĆKÓWCE , DZ. NR EWID. 590				Data : 04.2017	
Treść : STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA				Skala : 1:50	
Projektował : mgr inż. Monika Kasprówicz		SW 35/2007		Podpis : KL 348/94	
Sprawdził : mgr inż. Paweł Chrońnik		KL 348/94		nr rys : WA-12	