




UWAGA: DOKUMENTACJĘ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.



1	Tynk podstawowy (*1 dodatkowe 3cm styropianu)	sylikatowo-silikonowy, faktura "kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w mosie, kolor wg próbnika NCS S 0502-Y (Ecru);
2	Tynk akcentujący	sylikatowo-silikonowy, faktura "kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w mosie, kolor wg próbnika NCS S 3502-Y (Jasny szary);
3	Stolarka okienna i drzwiowa	PCV w kolorze grafit/antycyt
4	Pokrycie dachowe z blachy płaskiej + akcesoria dachowe	Blacha stalowa gr. min. 0,6mm układana na rpebek stojący podwójny w arkuszach o szer. krycia 50-60cm Powłoka w kolorze grafit/antycyt, odporna na ścieranie i promieniowanie UV. Grubość lakieru 50µm,
5	Obrobki blacharskie m.in. kominów, parapety zewnętrzne, okucie czołowej, pas rynnowe...	Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr.0,6-0,7mm kolor grafit/antycyt, kolor analogicznie jak dach
6	Rynny i rury spustowe + akcesoria	Blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor grafit/antycyt, kolor analogicznie jak dach
7	Elewacyjna okładzina HPL drewnopodobna	Okładzina z płyt HPL drewnopodobnych do wys. 2,2m na wybranych fragmentach wg rs. elewacji i rzutu np. płyta elewacyjna HPL KRONOPOL gr. 8mm, odporna na UV, wzdór D-6044 lub D-6045, układ sioł poziomy
8	Podbitka	Podbitka w kolorze grafit/antycyt montowana na listwach J.
9	Elementy stalowe	Stal ocynkowana ognioowo malowana na kolor grafit/antycyt nr wg RAL 7016
10	Schody wejściowe i podjazd	końska brukowa w kolorze grafit;
11	okładzina klinierowa	Cegła klinierowa w kolorze zółtym, połówka 65mm, montaż na podkonstrukcji
12	Cokół	sylikatowo-silikonowy, faktura "kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w mosie, kolor wg. próbnika NCS S 5502-Y (Ciemny szary);
13	Panel podświetlany w ramce aluminiowej	kolorystyka: odcień pomarańcza do decyzji projektanta na etapie realizacji
13*	Panel bez podświetlenia w ramce aluminiowej	kolorystyka: odcień pomarańcza do decyzji projektanta na etapie realizacji
14	Balustrada	stal ocynkowana ognioowo, malowana proszkowo na kolor grafit/antycyt nr wg RAL 7016

<p>Nazwa zadania</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BAĆKOWICACH</p>			
<p>Adres inwestycji #1</p> <p>GM. BAĆKOWICE, BAĆKOWICE, DZ. NR EMD. 590</p>		<p>Typ PROJEKT WYKONAWCZY</p> <p>Symbole projektu/ nr części:</p> <p>WA/1</p>	
<p>Tradę :</p> <p>ELEWACJA PÓŁNOČNA</p>		<p>Data : 04.2017</p>	
<p>Projektorzy :</p> <p>mgr inż.arch. Monika Kasprowski</p>	<p>SW 35/2007</p>	<p>Podpis :</p>	
<p>Sprowadzi :</p> <p>mgr inż.arch. Paweł Chromik</p>	<p>KL 348/94</p>		
<p>Opracował :</p> <p>mgr inż. Katarzyna Zachorąsz</p>		<p>nr rys. : 1:100</p>	
		<p>WA-09</p>	