

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW [m2]
0.01	WIATROŁAP	13,7
0.02	KLATKA_SCHODOWA	19,5
0.03	KOMUNIKACJA	82,3
0.04	TOALETA_MĘSKA	7,6
0.05	TOALETA_DAMSKA/NPS	4,4
0.06	JADALNIA/ŚWIETLICA	48,9
0.07	KUCHNIA_PODRĘCZNA	8,6
0.08	POKOJ_GOŚCINNY	16,9
0.09	POM_BIUROWE	15,3
0.10	KAPLICA	32,6
0.11	POM_BIUROWE	12,2
0.12	PRO_MORTE	8,7
0.13	WYDAWALNIA_POSIŁKÓW/PRZYGOT	14,2
0.14	ZMYWALNIA	8,3
0.15	MAGAZYN_TERMOSÓW	5,6
0.16	PRZEDSIONEK	4,3
0.17	UMYWALNIA	7,1
0.18	SZATNIA_3_OS	4,5
0.19	ODPADKI	1,8
0.20	POM_SOCJALNE	4,5

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW [m2]
0.21	POM_TECHNICZNE	15,3
0.22	TOALETA_NPS	4,3
0.23	MAG_BIELIZNY_CZYSTEJ	3,8
0.24	MAG_PODRĘCZNY	5,6
0.25	KORYTARZ	15,3
0.26	POM_TECHNICZNE	8,4
0.27	POKÓJ_2_OS	20,7
0.28	ŁAZIENKA	6,2
0.29	POKÓJ_2_OS	16,3
0.30	ŁAZIENKA	5,0
0.31	POKÓJ_2_OS	16,3
0.32	ŁAZIENKA	5,0
0.33	POKÓJ_2_OS	17,4
0.34	ŁAZIENKA	5,0
0.35	POKÓJ_2_OS	17,4
0.36	ŁAZIENKA	5,0
0.37	POKÓJ_3_OS	22,1
0.38	ŁAZIENKA	6,2
0.39	POM_PORZĄDKOWE	7,3

PARTER ŁĄCZNIE : 521,9m2

Sw01 | ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- Tynk cem.-wap. gr.1,5cm
- Silka E24 o wytrzymałości 20MPa, izol. akustyczna R 54dB, gr.24cm
- Tynk cem.-wap. gr.1,5cm

Sw02 | ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- Tynk cem.-wap. gr.1,5cm
- Silka E24 o wytrzymałości 20MPa, izol. akustyczna R 50dB, gr.18cm
- Tynk cem.-wap. gr.1,5cm

Sw03 | ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- Tynk cem.-wap. gr.1,5cm
- Silka E12 o wytrzymałości 15MPa, izol.akustyczna R 47dB, gr.12cm
- Tynk cem.-wap. gr.1,5cm

Sw04 | ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- Tynk cem.-wap. gr.1,5cm
- Silka E8 o wytrzymałości 15MPa, izol.akustyczna R 45dB, gr.8cm
- Tynk cem.-wap. gr.1,5cm

Sz01 (Sz01*) | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
- Tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy 5mm
- Styropian Fs-15 EPS 80 20cm (22cm)
- **docieplenie ścian 2-warstwowe 10+10cm lub (3-warstwowe 10+10+2)**
- Bloczek drążony Silka E24 24cm
- Tynk cem./wap. 15mm

Sz02 | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
- Cegła klinkierowa 1/2 6,5cm
- podkonstrukcja do montażu cegły
- Pusta wentylacyjna 20mm
- Styropian Fs-15 EPS 80 15cm
- Bloczek drążony Silka E24 24cm
- Tynk cem./wap. 15mm

Sz03 | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (W STREFIE WYKOŃCZENIA HPL)
- (od poz. ±0,0 do poz. 2,2m na wskazanych fragmentach)
- płyta HPL drewnopodobna, układ słoi poziomy 8mm
- podkonstrukcja do montażu okładziny HPL
- przestrzeń wentylacyjna 20mm
- # wełna mineralna twarda 20cm
- Bloczek drążony Silka E24 24cm
- Tynk cem./wap. 15mm

(# materiał izolacyjny dopasować do wybranej technologii montażu płyt HPL)

Sz04 | ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- Folia kubełkowa do wysokości gruntu, powyżej tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy 5mm
- Styropian XPS 30 15cm
- 2x Disperbit
- Bloczek betonowy 25cm
- 2x Disperbit
- Syropian XPS 30 10cm

Sz05 | ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- Styropian XPS 100 10cm
- 2x Disperbit
- Bloczek betonowy 25cm
- 2x Disperbit
- Syropian XPS 100 10cm

Sz06 | ŚCIANA BALKONU
- Tynk silikatowo-silikonowy 5cm
- Płyta z polistyrenu XPS 8cm
- Izolacja przeciwwilgociowa polimerowo-bitumiczna
- Ściana żelbetowa 15cm
- Styropian EPS 80 8cm
- Tynk silikatowo-silikonowy 5mm

LEGENDA:

ŚCIANY PROJEKTOWANE KONSTRUKCYJNE Z BLOCZKÓW SILKA E24 gr.24cm + tynk dwustronny od wewnątrz tynk cem.-wap., od zewn. tynk silikatowo-silikonowy

ŚCIANY PROJEKTOWANE DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW SILKA gr.12cm NA FRAGMENTACH 18cm lub 8cm + tynk cem.-wap. obustronnie

ŚCIANY ŻELBETOWE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

drzwi wyposażone w samozamykacze

POSADZKI:

ZAPLECZE GASTRONOMICZNE I SOCJALNE
PRZY JADALNI, POM. KUCHNIE, POM. GOSPODARCZE, PRO MORTE
Gres z listwami wyoblicgymi
ceramicznymi przy posadzce i listwami
ściennymi ceramicznymi zamykającymi

POM. TECHNICZNE, WENTYLATORNIA
Gres techniczny 30x30cm z listwami wyoblającymi
ceramicznymi przy posadzce

W ŁAZIENKACH, UMYWALANIACH, TOALETACH
Tarkett* OPTIMA MULTISAFE gr. 2mm
W ŁAZIENKACH WYKONAĆ SPADEK W CAŁYM POMIESZCZENIU W KIERUNKU KRATKI

POM. BIUROWE, KOMUNIKACJA, GABINETY, POM. MIESZKALNE, JADALNIA, POKÓJ DZIENNY
Tarkett IQ OPTIMA gr. 2mm lub TARKETT ESSENTIAL ID30 gr. 2mm

ŚCIANY :

ZAPLECZE GASTRONOMICZNE I SOCJALNE
PRZY JADALNI, POM.KUCHNIE
płytki ścienne ceramiczne do wys. min. 2,0m

POM. TECHNICZNE, WENTYLATORNIA
Gres techniczny 30x30cm na pełną wys. pom.

W ŁAZIENKACH, UMYWALANIACH, TOALETACH, W GAB. MEDYCZNYM :
Ściany pom. wilgotnych z okładziny ściennej Tarket Aquarelle Wall gr. 0,92mm na pełną wys. pom. 2,6m

POM. MIESZKALNE :
Tarkett Protect WALL gr. 1,5mm na wys.1,95m powyżej farby akrylowe do zmywania i szorowania

KOMUNIKACJA, JADALNIA, POKÓJ DZIENNY, POKÓJ GOŚCINNY :
Tarkett protect WALL gr. 1,5mm do wys. 1,0m powyżej farby akrylowe do zmywania i szorowania

SZATNIE, GABINET REHAB. I TERAPII :
Tarkett protect WALL gr. 1,5mm do wys. 2,0m powyżej farby akrylowe do zmywania i szorowania

POZOSTAŁE POM. :
Farby akrylowe do zmywania i szorowania na pełna wys. pom.

NA WYS. 1m NA KORYTARZACH, W JADALNI, W POKOJU DZIENNYM I GOSCINNYM ZAINSTALOWAĆ ODBOJOPORĘCZE
Odbojoporęcze na podkonstrukcji z profilu aluminiowego ciągłego w ostonie przeciwuderzeniowej w pokryciu winylowym. wym. poziwyłu szer.38mm., wys.140mm. Kolorystyka w tonacji analogicznej jak posadzki Tarkett.

UWAGA: DOKUMENTACJĘ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

N

± 0,00= 309,50m n.p.m.

Nazwa zadania :	PROJEKT WYONAWCZY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BAĆKOWICACH.
Adres inwestycji :	GM. BAĆKOWICE, BAĆKOWICE , DZ. NR EWID. 590
Treść :	RZUT PARTERU
Projektował :	mgr inż.arch. Monika Kasprowicz SW 35/2007
Sprawdził :	mgr inż.arch. Paweł Chromik KL 348/94
Etap :	PROJEKT WYKONAWCZY
Symbol projektu/ nr zlec.	WA/1
Data :	04.2017
Podpis :	
Skala :	1:100
nr rys :	WA-01