



- LEGENDA:**
- INT22/60/60 - grzejnik płytowy typ Integra 22 o wys. 60cm i dł. 60cm, prof. Radson
 - Instalacja c.o. - zasilenie
 - Instalacja c.o. - powrót
 - 001 - numer pomieszczenia
 - 20°C - deklarowana temperatura w pomieszczeniu - 20°C
 - 1000 - zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia w [W]
 - R - rozdzielacz

SD1 STANY ZMIENIENNE	
Typa sarkawo-silnikowy	5mm
Wykonanie	10mm+10mm
Wykonanie	24mm
Typa cenn.-wsp.	15mm
SD2 STANY ZMIENIENNE (W STREFIE WYKONCZENIA HPL)	
Wykonanie HPL, demontowanie, układanie HPL	8mm
podkładnica do montażu okładziny HPL	20mm
Wykonanie wykładziny	20mm
Wykonanie wykładziny	24mm
Wykonanie wykładziny	24mm
Typa cenn.-wsp.	15mm
# materiał izolacyjny dopowiadający do wybranej technologii montażu płyt HPL	
SD3 STANY ZMIENIENNE	
Typa cenn.-wsp.	gr.15cm
Typa cenn.-wsp.	gr.15cm
Typa cenn.-wsp.	gr.15cm
Typa cenn.-wsp.	gr.15cm

Nazwa zadania :		BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI BAĆKOWICE	
Adres inwestycji :		działka nr 181/7, 181/5 m. Baćkowiec gm. Baćkowiec woj. świętokrzyskie	
Treść :		RZUT PARTERU. INSTALACJA C.O.I	
Projektant:		mgr inż. Dorota Szwed	
Sprawdził:		mgr inż. Monika Burczyn	
Data :		02.2017	
Skala :		1:100	
inż. Monika Burczyn		S-5	