



1	Tynk podstawowy 20cm styropianu	sylikatowo-silikonowy, faktura "kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg próbника NCS S 0502-Y (Ecru);
2	Tynk akcentujący	sylikatowo-silikonowy, faktura "kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg próbnika NCS S 3502-Y (jasny szary);
3	Stolarzka okienna i drzwiowa	PCV w kolorze grafit/antycyt
4	Pokrycie dachowe z blachy płaskiej i akcesoria dachowe	Blacha stalowa gr.0,6mm układana na rąbek stojący podwójny w arkuszach szer. 50–60cm Pomłotka w kolorze grafit/antycyt, odporna na ścieranie i promieniowanie UV. Grubość lakieru 50µm,
5	Obrobki blacharskie m.in. kominów, porępy zewnętrzne, okucie deski czołowej, pos rynnowe...	Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr.0,6–0,7mm kolor grafit/antycyt, kolor analogicznie jak dach
6	Ryiny i rury spustowe + akcesoria	Blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor grafit/antycyt, kolor analogicznie jak dach
7	Elewacyjna okładzina HPL drewnopodobna	Okładzina z płyt HPL drewnopodobnych do wys. 2,2m na wybranych fragmentach wg rys. elewacji i rzutu np. płyta elewacyjna HPL KRONOPOL gr. 8mm, odporna na UV, wzór D-6044 lub D-6045, układ słoi poziomy
8	Podbitka	Podbitka w kolorze grafit/antycyt montowana na listwach J.
9	Elementy stalowe	Stal ocynkowana ognioowo malowana na kolor grafit/antycyt nr wg RAL 7016
10	Schody wejściowe i podjazd	kostka brukowa w kolorze grafit;
11	Cokół	sylikatowo-silikonowy, faktura "kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg. próbника NCS S 5502-Y (ciemny szary);
12	Bolustrada	stół ocynkowana ognioowo, malowana proszkowo na kolor grafit/antycyt nr wg RAL 7016

