OKNA/DRZWI BALKONOWE — OKNA ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE OKIEN	OZ1	OZ2	OZ3	OZ5	OZ4
MATERIAŁ	OKNA PVC	OKNA PVC	OKNA PVC	OKNA PVC	OKNA ALUMINUM
SCHEMAT					
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	1500x3000	1500x2100	4500x2100	1500x1500	4500x2100
ILOŚĆ SZTUK	SZT.22	SZT.14	SZT.4	SZT.4	SZT.2
UWAGI	Balustrada dł. 1,45m z profila 18x36mm w układzie poziomym stal ocynkowana ogniowo , malowana proszkowo w kolorze grafit/antracyt RAL 7016 Montaz balustrady bezposednio do ramy okiennej np. system Flyfix lub równowartościowy Stolarka okienna PCV w kolorze grafit/antracyt RAL 7016 Profile szerokości ~ 80 mm , ilość komór 7, trójuszczelkowy, Wymagania dla pakietu szybowego: Pakiet szybowy o zwiększonych właściwościach termoizolacyjnych 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką o współczynniku Ug=0,5W/m2K, zespolenie szyb z zewnętrzną szybą bezpieczną, szyba zespolona stopsol super silver clear Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna maksymalnie U=0,9 W/m2K . Szklenie w oknach wys. 3,0m ze szkła bezpiecznego hartowanego w klasie P4 – szyba stopsol super silver clear				SKRZYDŁA ROZWIERALNE NA PARTERZE - BEZ SŁUPKA (OTWÓR OKIENNY WYKORZYSTYWANY DO WNOSZENIA WYPOSAŻENIA TECHNOL.) BALUSTRADA NA PARTERZE Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU OKNA WYPOSAŻONE W ZAMEK JAK DRZWI Balustrada dł. 4,70m z profila 18x36mm w układzie poziomym stal ocynkowana ogniowo , malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 Montaz balustrady przez warstwę izolacji termiczej do scian murowanych Rozpatrywać łacznie z rysunkami elewacji Ślusarka alumniowa zewnętrzna w kolorze grafit RAL 7016. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego zestawu szklenie+konstrukcja 1,0 W/m2K. konstrukcja wykonana z alumnium ciepłego Wymagania dla pakietu szybowego: zestaw szybowy o zwiększonych właściwościach termoizol., 6mm+16mm +6mm +16mm +6mm , szyba zespolona stopsol super silver clear

WYŁAZ DACHOWY — KLAPA ODDYMIAJACA

OZNACZENIE OKIEN	WD	KLAPA DYMOWA C130	KLAPA DYMOWA C112
SCHEMAT			
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	800x100	1300x1300	1115x1115
ILOŚĆ SZTUK	SZT.2	SZT.1	SZT.1
UWAGI	Wyłaz dachowy w kolorze RAL7016	Pow. czynna oddymiania Acz=1,28m2 (z owiewkami i kierownicą, podstawa 30cm) Instalacja oddymiająca uruchamiana automatycznie za pomocą systemu do wykrywania dymu i ręcznie przyciskami zainstalowanymi przy wejściu do budynku i na najwyższej kondygnacji.	Pow. czynna oddymiania Acz=1,01m2 (z owiewkami i kierownicą, podstawa 30cm) Instalacja oddymiająca uruchamiana automatycznie za pomocą systemu do wykrywania dymu i ręcznie przyciskami zainstalowanymi przy wejściu do budynku i na najwyższej kondygnacji.

KOLORYSTYKA ZBLIŻONA DO KOLORU POKRYCIA DACHOWEGO

DRZWI — DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE OKIEN	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4#	Br 1
MATERIAŁ	DRZWI ZEWNĘTRZNE PVC				BRAMA STALOWA
SCHEMAT					
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	2500x3000	1500x2250	2500x3000	1100x2250	2200x2200
W ŚWIETLE OŚC.	(900+900)x2200	(900+500)x2200	(900+900)x2200	1000x2200	2200x2200
ILOŚĆ SZTUK	szt.1	SZT.2	szt.1	szt.1	SZT.2
UWAGI	skrzydła drzwiowe z naświetlem bocznym i górnym Skrzydła drzwiowe przeszklone w profilu PCV z izolacją termiczą Szklenie bezpieczne hartowane w klasie P4 wartość współczynnika przenikania ciepła kolor grafit/antracyt dla całego zestawu U= 1,30W/m2K	drzwi musza sie dać otworzyć z zewnątrz	Balustrada dł.2,75m z profila 18x36mm(układ poziomy) stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo w kolorze grafit/antracyt Montaz balustrady przez warstwę izolacji term. do scian murowanych	# DRZWI BEZKLAMKOWE, OTWIERANE OD WEWNĄTRZ Skrzydła drzwiowe pełne U= 1,30W/m2K kolor grafit/antracyt	Stal ocynkowana, kolor grafit/antracyt, przetłoczenia poziome, Wypełnienie pianka poliuretanowa, płaszcz wykonany z paneli 40mm Zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem palców, przed opadnięciem bramy wyposażenie automat, łożyskowane rolki, cynkowana konstrukcja, U= 1,30W/m2K

UWAGA :
DOKUMENTACJĘ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY

Nazwa zadania :
BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO–MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI BAĆKOWICE

Adres inwestycji : działka nr 181/5 m. Baćkowice gm. Baćkowice woj. świętokrzyskie

PROJEKT BUD.–WYKONAWCZY
RYSUNEK ZAMIENNY

Symbol projektu/nr części : PBWA/1

Treść : STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

Data : 12.2018

Projektował: mgr inż. arch. Monika Kasprowicz — nr uprawnień: SW 35/2007 — Podpis:

Skala : 1:50

Nr rysunku : BWA–07