

ELEWACJA POŁUDNIOWA.



ELEWACJA WSCHODNIA.

1	Tynk podstawowy (styropian 20cm)	silikatowo-silikonowy, faktura "Kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg próbnika NCS S 0502-Y (Ecru);
2	Tynk akcentujący , cofnięcie 2cm w ścianie (styropian 18cm)	sylikatowo-silikonowy, faktura "Kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg próbnika NCS S 5502-Y(ciemny szary);
3	Stolarka okienna i drzwiowa	PCV w kolorze grafit/antracyt RAl 7016 i aluminiowa w kolorze grafit/antracyt RAL 7016
4	Pokrycie dachowe z blachy płaskiej + akcesoria dachowe	Blacha stalowa odprężona min. gr.0,55mm układana na rąbek stojący podwójny w arkuszach szer. 50-60cm Powłoka w kolorze grafit/antracyt, odporna na ścieranie i promieniowanie UV. Grubość lakieru 50µm,
5	Obróbki blacharskie m.in. kominów, parapety zewn., okucie deski czołowej, pas rynnowe...	Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr.0,5-0,7mm kolor grafit/antracyt
6	Rynny i rury spustowe + akcesoria	Blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor grafit/antracyt, RAL 7016
7	Barierki, balustrady zewn.	Stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo na kolor grafit/antracyt nr wg RAL 7016
8	Oświetlenie dekoracyjne zewnętrzne IP67	Oprawy zewnetrzne dogruntowe szt.10 + kinkiety świecące góra-dół szt.5 , w kolorze aluminium
9	Elementy żelbetowe	beton zatarty na gładko efekt betonu architektonicznego, w kolorze surowego betonu
10	Cokół	silikatowo-silikonowy, faktura "Kamyczkowa", ziarno 1,5mm, barwiony w masie, kolor wg. próbnika NCS S 5502-Y (Ciemny szary);
11A	OKŁADZINA HPL(wysunieta 8cm przed lico ściany) (wełna min.20cm + pustka wentylacyjna 7cm + HPL 8mm) OBUDOWA WG SCHEMATU	KRONOART K248 BS KYOTO 3050x1300x8mm lub ROCKPANEL STANDARD TEAK 3000x1200x8mm lub produkt równowartościowy
11B	OKŁADZINA HPL (pustka wentyl. 2cm +HPL 8mm) OBUDOWA WOKÓŁ ŻELBETOWEJ KONSTRUKCJI SŁUPÓW	
12	Szklany daszek	Daszek szklany systemowy, bezramowy. Montaż uchwytami ze stali nierdzewnej od dołu, od góry naciagami. Element montazowy max. co 120cm. hartowane szkło bezpieczne VSG gr. 10mm-13mm - szyba VSG



KRONOART K248 BS KYOTO
UKŁADANE ZAWSZE W JEDNYM KIERUNKU
LUB
ROCKPANEL STANDARD TEAK 3000x1200x8mm

UWAGA :
1. PRÓBKI HPL DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA
2. UKŁADANE ZAWSZE W JEDNYM KIERUNKU
3. ŁĄCZENIA KĄTOWE NA UCIOS
   -BEZ PROFILA NAROŻNEGO



OBUDOWA PŁYTAMI HPL WG SCHEMATU



Nazwa zadania :
BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI BAĆKOWICE

PROJEKT

Adres inwestycji : działka nr 181/5 m. Bańkowice gm. Bańkowice woj. świętokrzyskie

PROJEKT BUD.-WYKONAWCZY
RYSUNEK ZAMIENNY

Treść : ELEWACJA POŁUDNIOWA I WSCHODNIA

Symbol projektu/nr części : BWA/1

Projektował:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Monika Kasprowicz	SW 35/2007	

Data : 12.2018

Skala : 1:100

Nr rysunku : BWA-06