

## ELEW



Nowoczesna latarnia zbudowana z prostokątnych profili aluminiowych lub stalowych, ocynkowanych. Prosty płaski kształt tworzy elegancko prezentujący się element architektoniczny. W wysięgniku modułowa oprawa LED o doskonałych parametrach optycznych i modelowanej charakterystyce oprawy ulicznej lub parkingowej. Zastosowane soczewki dają efekt odbicia rozpraszającego redukując oślnienie.

Malowanie na wybrany kolor z katalogu RAL 7016


**Wysokość:** 4m

**Fundament:** F-80


**Przeznaczenie:** oświetlenie przestrzeni publicznych, dróg, parkingów, parków, otoczenia hoteli.

TYP	H	ŹRÓDŁO RW.	STRUMIEŃ	BARWA
	m	W	lm	K
<b>ELEW LU 7</b>	7,0	84	8500	4000
<b>ELEW LU 6+1</b>	6,0/5,0	63	6400	4000
<b>ELEW LU 6</b>	6,0	42	4300	4000
<b>ELEW LP 5+1</b>	5,0/4,0	42	4300	4000
<b>ELEW LP 5</b>	5,0	21	2150	4000
<b>ELEW LP 4</b>	4,0	21	2150	4000
<b>ELEW LP 3</b>	3,0	15	1800	4000

Standardowo dostarczany jest moduł o mocy 21 W i barwie 4000 K (możliwość zastosowania 25 W).



Indywidualnie zaprojektowany rozsył światła zapewnia równomierność oświetlenia narożników i ostrych zakrętów.



Indywidualnie zaprojektowany rozsył światła zapewnia równomierność oświetlenia ronda.