

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oziebłów dz. nr ew. 148/1

L.p.	Nr kod CPV / SST	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
CPV	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę		
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny		
1	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy śr. 15cm Pobocza 267m x 0,30m x 2 = 160,2m2	m2	160,20
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2,7m x 267m = 720,9m2 Łuki na skrzyżowaniach: 25m2	m ²	745,90
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
CPV	45233140-2	Roboty w zakresie nawierzchni dróg		
	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego.		
3	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa profilująco-wiążąca asfaltowa AC 16W KR1 - grubość po zagęszcz. śr. 4 cm (śr. 100kg/m2) Odcinek od km 0+000 do km 267: 267m x 2,7m = 720,9m2 Łuki na skrzyżowaniach: 25m2	m ²	745,90
4	D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S KR1 - grubość po zagęszcz. 4 cm Odcinek od km 0+000 do km 267: 267m x 2,7m = 720,9m2 Łuki na skrzyżowaniach: 25m2	m ²	745,90
	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego		
5	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm 2 x 0,30m x 267m = 160,2m2	m ²	160,20
6	D-02.03.01 D-06.03.01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km Uzupełnienie poboczy ziemnych 2 x 0,30m x 267m x 0,22m = 35,24m3	m ³	35,24