

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce

L.p.	Nr kod CPV / SST	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
<b>CPV</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>		
	<b>D-01.02.02</b>	<b>Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny</b>		
1	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy śr. 15cm Strona lewa: (110m x 0,50m) + (33m x 0,50m) = 71,5m <sup>2</sup> Strona prawa: (43m x 0,50m) = 21,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	93,00
	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
<b>CPV</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>		
	<b>D-05.03.05</b>	<b>Nawierzchnie z betonu asfaltowego.</b>		
4	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa profilująco-wiążąca asfaltowa AC 16W KR3 - grubość po zagęszczeniu 4 cm (śr. 100kg/m <sup>2</sup> ) Odcinek od km 0+000 do km 0+110: 110m x 4,05m = 445,5m <sup>2</sup> Odcinek od km 0+110 do km 0+140: 30m x (4,05m+5,10m) x 0,5m = 137,25m <sup>2</sup> Odcinek od km 0+140 do km 0+258: 118m x 5,10m = 601,8m <sup>2</sup> Łuki w km 0+000: 2 x 15m <sup>2</sup> = 30m <sup>2</sup> Skrzyżowanie w km 0+120: 30m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 244,55
5	D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S KR3 - grubość po zagęszczeniu 4 cm Odcinek od km 0+000 do km 0+110: 110m x 4,00m = 440m <sup>2</sup> Odcinek od km 0+110 do km 0+140: 30m x (4,00m+5,00m) x 0,5m = 135m <sup>2</sup> Odcinek od km 0+140 do km 0+258: 118m x 5,00m = 590m <sup>2</sup> Łuki w km 0+000: 2 x 15m <sup>2</sup> = 30m <sup>2</sup> Skrzyżowanie w km 0+120: 30m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 225,00
	<b>D-04.04.02</b>	<b>Pobocza z kruszywa łamanego</b>		
6	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm Strona lewa: (110m x 0,50m) + (33m x 0,50m) = 71,5m <sup>2</sup> Strona prawa: (43m x 0,50m) = 21,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	93,00
7	D-02.03.01 D-06.03.01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km Uzupełnienie poboczy ziemnych 93m <sup>2</sup> x 0,1m = 9,3m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,30